BICILÍNDRICO EN V · EJE VERTICAL 1-1/8" · ARRANQUE ELÉCTRICO

GXV690 · Motor

Motor Honda · Bicilíndrico en V · Eje vertical 1-1/8" · Arranque eléctrico

688 CM³ · 22,1 HP · 48,3 NM · 45,7 KG

Motor Honda GXV690 bicilíndrico en V de 688 cm³ y 22,1 HP, con eje vertical de 1-1/8" y arranque eléctrico. Refrigerado por aire, de funcionamiento suave y bajo consumo. Pensado para minitractores, cortacésped de corte ancho, barredoras y equipos de jardín profesionales con transmisión vertical. Se entrega en concesionario oficial con su entrega técnica.



Combustible: gasolina
Nafta

Bicilíndrico en V a 90°, OHV, 4 tiempos
Tipo de motor · Motor

Por aire
Refrigeración · Motor

78 x 72 mm
Diámetro x carrera · Motor

9,3 : 1
Relación de compresión · Motor

688 cm³	22,1 HP	48,3 Nm	45,7 kg
CILINDRADA	POTENCIA	TORQUE	PESO EN SECO

MOTOR

Tipo de motor	Bicilíndrico en V a 90°, OHV, 4 tiempos
Refrigeración	Por aire
Cilindrada	688 cm³
Diámetro x carrera	78 x 72 mm
Relación de compresión	9,3 : 1
Potencia máxima neta	16,5 kW / 22,1 HP a 3.600 rpm
Torque máximo	48,3 Nm (4,93 kgm) a 2.500 rpm

SISTEMAS

Encendido	Magneto CDI
Arranque	Eléctrico
Eje	Vertical, 1-1/8" (28,575 mm)
Capacidad de aceite	2,2 L
Combustible	Gasolina (sin mezcla)

MEDIDAS

Largo	443 mm
Ancho	420 mm
Alto	446 mm
Peso en seco	45,7 kg

Datos del fabricante (Honda Motor Co.). Honda es marca registrada de su titular. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.