GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL 380 V · MOTOR BAUDOUIN · ABIERTO

150 kVA · 150 kVA

Grupo electrógeno Agroluz · Grupo electrógeno diésel 380 V · Motor Baudouin · Abierto

150 KVA · 130 KVA · BAUDOUIN · 28 L/H

Grupo electrógeno Agroluz de 150 kVA con motor diésel Baudouin 6M11G150/5 a 1500 rpm y alternador Stamford, con regulador automático de voltaje (AVR) y refrigeración por radiador. Tablero con central electrónica y display digital: muestra temperatura, presión de aceite, tensión, corriente, potencia y frecuencia, y protege el equipo por alta temperatura, baja presión de aceite, alta/baja tensión y frecuencia, y sobrecarga.



380 V trifásico
Tensión · Generador

50 Hz
Frecuencia · Generador

AVR
Regulador de voltaje · Generador

Stamford
Alternador · Generador

210 A
Corriente máxima por fase · Generador

150 kVA	130 kVA	Baudouin	28 L/h
STAND BY	PRIME (CONTINUA)	MOTOR 6M11G150/5	CONSUMO A PLENA CARGA

GENERADOR

Potencia stand by	150 kVA
Potencia prime	130 kVA
Tensión	380 V trifásico
Frecuencia	50 Hz
Regulador de voltaje	AVR
Alternador	Stamford
Corriente máxima por fase	210 A

TABLERO Y PROTECCIONES

Tablero	Central electrónica con display digital
Interruptor	Termomagnético
Protecciones	Temperatura, presión de aceite, tensión, frecuencia y sobrecarga
Cabina	Opcional

MOTOR

Motor	Baudouin 6M11G150/5
Cilindros	6 cilindros
Combustible	Diésel
Velocidad	1500 rpm
Refrigeración	Por radiador

CONSUMO

Tanque de combustible	140 L
Consumo a plena carga	28 L/h
Consumo al 75 %	26 L/h

Datos del fabricante (Agroluz). Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.