GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL 380 V · MOTOR BAUDOUIN · ABIERTO

275 kVA · 275 kVA

Grupo electrógeno Agroluz · Grupo electrógeno diésel 380 V · Motor Baudouin · Abierto

275 KVA · 245 KVA · BAUDOUIN · 56 L/H

Grupo electrógeno Agroluz de 275 kVA con motor diésel Baudouin 6M16G275/5 a 1500 rpm y alternador Cramaco, con regulador automático de voltaje (AVR) y refrigeración por radiador. Tablero con central electrónica y display digital: muestra temperatura, presión de aceite, tensión, corriente, potencia y frecuencia, y protege el equipo por alta temperatura, baja presión de aceite, alta/baja tensión y frecuencia, y sobrecarga.



380 V trifásico
Tensión · Generador

50 Hz
Frecuencia · Generador

AVR
Regulador de voltaje · Generador

Cramaco
Alternador · Generador

396 A
Corriente máxima por fase · Generador

275 kVA	245 kVA	Baudouin	56 L/h
STAND BY	PRIME (CONTINUA)	MOTOR 6M16G275/5	CONSUMO A PLENA CARGA

GENERADOR

Potencia stand by	275 kVA
Potencia prime	245 kVA
Tensión	380 V trifásico
Frecuencia	50 Hz
Regulador de voltaje	AVR
Alternador	Cramaco
Corriente máxima por fase	396 A

TABLERO Y PROTECCIONES

Tablero	Central electrónica con display digital
Interruptor	Termomagnético
Protecciones	Temperatura, presión de aceite, tensión, frecuencia y sobrecarga
Cabina	Opcional

MOTOR

Motor	Baudouin 6M16G275/5
Cilindros	6 cilindros, turbo
Combustible	Diésel
Velocidad	1500 rpm
Refrigeración	Por radiador

CONSUMO

Tanque de combustible	140 L
Consumo a plena carga	56 L/h
Consumo al 75 %	45 L/h

Datos del fabricante (Agroluz). Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.