GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL 380 V · MOTOR MITSUBISHI · CABINADO

30 kVA · 30 kVA

Grupo electrógeno Agroluz · Grupo electrógeno diésel 380 V · Motor Mitsubishi · Cabinado

30 KVA · 28 KVA · MITSUBISHI · 7,6 L/H

Grupo electrógeno Agroluz de 30 kVA con motor diésel Mitsubishi S4L2 a 1500 rpm y alternador Stamford, con regulador automático de voltaje (AVR) y refrigeración por radiador. Tablero con central electrónica y display digital: muestra temperatura, presión de aceite, tensión, corriente, potencia y frecuencia, y protege el equipo por alta temperatura, baja presión de aceite, alta/baja tensión y frecuencia, y sobrecarga.



380 V trifásico
Tensión · Generador

50 Hz
Frecuencia · Generador

AVR
Regulador de voltaje · Generador

Stamford
Alternador · Generador

45 A
Corriente máxima por fase · Generador

30 kVA	28 kVA	Mitsubishi	7,6 L/h
STAND BY	PRIME (CONTINUA)	MOTOR S4L2	CONSUMO A PLENA CARGA

GENERADOR

Potencia stand by	30 kVA
Potencia prime	28 kVA
Tensión	380 V trifásico
Frecuencia	50 Hz
Regulador de voltaje	AVR
Alternador	Stamford
Corriente máxima por fase	45 A

TABLERO Y PROTECCIONES

Tablero	Central electrónica con display digital
Interruptor	Termomagnético
Protecciones	Temperatura, presión de aceite, tensión, frecuencia y sobrecarga
Cabina	Incluida

MOTOR

Motor	Mitsubishi S4L2
Cilindros	4 cilindros, turbo
Combustible	Diésel
Velocidad	1500 rpm
Refrigeración	Por radiador

CONSUMO

Tanque de combustible	100 L
Consumo a plena carga	7,6 L/h
Consumo al 75 %	5,4 L/h

Datos del fabricante (Agroluz). Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.