GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL 380 V · MOTOR BAUDOUIN · ABIERTO

33 kVA · 33 kVA

Grupo electrógeno Agroluz · Grupo electrógeno diésel 380 V · Motor Baudouin · Abierto

33 KVA · 30 KVA · BAUDOUIN · 8,5 L/H

Grupo electrógeno Agroluz de 33 kVA con motor diésel Baudouin 4M06G35/5 a 1500 rpm y alternador Stamford, con regulador automático de voltaje (AVR) y refrigeración por radiador. Tablero con central electrónica y display digital: muestra temperatura, presión de aceite, tensión, corriente, potencia y frecuencia, y protege el equipo por alta temperatura, baja presión de aceite, alta/baja tensión y frecuencia, y sobrecarga.



380 V trifásico
Tensión · Generador

50 Hz
Frecuencia · Generador

AVR
Regulador de voltaje · Generador

Stamford
Alternador · Generador

Baudouin 4M06G35/5
Motor · Motor

33 kVA	30 kVA	Baudouin	8,5 L/h
STAND BY	PRIME (CONTINUA)	MOTOR 4M06G35/5	CONSUMO A PLENA CARGA

GENERADOR

Potencia stand by	33 kVA
Potencia prime	30 kVA
Tensión	380 V trifásico
Frecuencia	50 Hz
Regulador de voltaje	AVR
Alternador	Stamford

TABLERO Y PROTECCIONES

Tablero	Central electrónica con display digital
Interruptor	Termomagnético
Protecciones	Temperatura, presión de aceite, tensión, frecuencia y sobrecarga
Cabina	Opcional

MOTOR

Motor	Baudouin 4M06G35/5
Cilindros	4 cilindros, turbo
Combustible	Diésel
Velocidad	1500 rpm
Refrigeración	Por radiador

CONSUMO

Tanque de combustible	100 L
Consumo a plena carga	8,5 L/h
Consumo al 75 %	5,4 L/h

Datos del fabricante (Agroluz). Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.