GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL 380 V · MOTOR INTERNATIONAL · ABIERTO

88 kVA · 88 kVA

Grupo electrógeno Agroluz · Grupo electrógeno diésel 380 V · Motor International · Abierto

88 KVA · 380 V · INTERNATIONAL · 19,5 L/H

Grupo electrógeno Agroluz de 88 kVA con motor diésel International MS4.1T a 1500 rpm y alternador Linz, con regulador automático de voltaje (AVR) y refrigeración por radiador. Tablero con central electrónica y display digital: muestra temperatura, presión de aceite, tensión, corriente, potencia y frecuencia, y protege el equipo por alta temperatura, baja presión de aceite, alta/baja tensión y frecuencia, y sobrecarga.



380 V trifásico
Tensión · Generador

50 Hz
Frecuencia · Generador

AVR
Regulador de voltaje · Generador

Linz
Alternador · Generador

103 A
Corriente máxima por fase · Generador

88 kVA	380 V	International	19,5 L/h
STAND BY	TRIFÁSICO	MOTOR MS4.1T	CONSUMO A PLENA CARGA

GENERADOR

Potencia stand by	88 kVA
Tensión	380 V trifásico
Frecuencia	50 Hz
Regulador de voltaje	AVR
Alternador	Linz
Corriente máxima por fase	103 A

TABLERO Y PROTECCIONES

Tablero	Central electrónica con display digital
Interruptor	Termomagnético
Protecciones	Temperatura, presión de aceite, tensión, frecuencia y sobrecarga
Cabina	Opcional

MOTOR

Motor	International MS4.1T
Cilindros	4 cilindros, turbo
Combustible	Diésel
Velocidad	1500 rpm
Refrigeración	Por radiador

CONSUMO

Tanque de combustible	140 L
Consumo a plena carga	19,5 L/h
Consumo al 75 %	14,9 L/h

Datos del fabricante (Agroluz). Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.