NAFTA · 4 TIEMPOS · OHV · 4 TIEMPOS

GX35 · 1,6 HP

Motor Honda · Nafta · 4 tiempos · OHV · 4 tiempos

HONDA

35,8 CM³ · 1,6 HP · 1,6 NM · 3,3 KG

Motor Honda GX35 mini 4 tiempos de 35,8 cm³ y 1,6 HP, con árbol de levas a la cabeza (OHC), arranque a cuerda y lubricación que funciona en cualquier ángulo. Por ser 4 tiempos no necesita mezcla: usa nafta sola y el aceite va aparte. Funciona en cualquier posición (360°), es silencioso y gasta menos combustible que un motor de 2 tiempos. Se usa en desmalezadoras, cortacercos, sopladoras, fumigadoras, ahoyadoras y bombas portátiles.



Combustible: gasolina
Nafta · tanque de 0,63 L

39 × 30 mm
Diámetro × carrera · Motor

1,6 HP (1,2 kW) a 7000 rpm
Potencia máxima · Motor

1,3 HP (1,0 kW) a 7000 rpm
Potencia neta · Motor

1,6 Nm a 5500 rpm
Torque neto · Motor

35,8 cm³	1,6 HP	1,6 Nm	3,3 kg
CILINDRADA	POTENCIA	TORQUE	PESO EN SECO

MOTOR

Tipo de motor	Monocilíndrico OHC, 4 tiempos, refrigerado por aire
Diámetro × carrera	39 × 30 mm
Cilindrada	35,8 cm³
Potencia máxima	1,6 HP (1,2 kW) a 7000 rpm
Potencia neta	1,3 HP (1,0 kW) a 7000 rpm
Torque neto	1,6 Nm a 5500 rpm
Relación de compresión	8,0 : 1
Carburador	De diafragma (con retorno)
Encendido	Magneto transistorizado
Arranque	Manual a retráctil (retráctil)

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	204 × 234 × 230 mm
Peso en seco	3,3 kg

OTRAS ESPECIFICACIONES

Capacidad de combustible	0,63 L
Capacidad de aceite	0,10 L
Rotación del eje	Antihoraria (vista desde el eje)

Datos según ficha técnica de Honda Motor de Argentina. Honda es marca registrada de su titular. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.